

Données de commande
Séries *HTX* et *SXHT*
Réservoirs de détente par caloporteur

Nom de l'emploi :
Endroit :

N° d'inventaire :
N° de modèle :

Ingénieur :
Entrepreneur :

Représentant :

Description

Les réservoirs des séries *HTX* et *SXHT* ont une membrane de type hydropneumatique conçue pour contrôler la pression des systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux par caloporteur. Un réservoir à air préchargé permet la dispersion de l'eau dans le système. Le renouvellement de l'air est contrôlé par la soupape de remplissage, située au-dessus ou en dessous du réservoir.

Note : Ces réservoirs ne sont pas conçus pour être utilisés sur un système à circuit ouvert ou sur un système d'eau potable (domestique).

Matériaux de Construction

Coquille : Acier tréfilé avec/ fini en résine époxyde

Membrane : Caoutchouc butyle Raccordement : Séries *HTX* 1/2" MNPT

Séries *SXHT* 1" ou 1 1/4" FNPT

Qualifications

Pression de régime maximale 100 lb/po²

Température de régime maximale 104,4°C

Précharge (Ajustable) 12 lb/po²

Séries *SXHT*

Séries *HTX*

Modèle	Contenance En gallons	Limite volume maximale	Caractéristiques des réservoirs			
			Dimensions (pouces) Raccordement	Diamètre	Hauteur	Poids (lb)
HTX 15	2.1	1.0	1/2" MNPT	8.0	12.5	5.5
HTX 30	4.5	2.5	1/2" MNPT	11.0	14.0	10.0
HTX 60	6.0	3.0	1/2" MNPT	11.4	17.2	11.5
HTX 90	15	6.0	3/4" MNPT	16	20.8	28

SXHT 30	15	6.0	1" FNPT	16	21.7	32
SXHT 40	20	8.0	1" FNPT	16	28.8	39
SXHT 60	33	13.3	1" FNPT	16	42.8	57
SXHT 90	44	17.7	1 1/4" FNPT	21	36.2	72
SXHT 110	62	24.9	1 1/4" FNPT	21	47.9	112
SXHT 160	81	32.6	1 1/4" FNPT	21	62.0	123

FLEXCON
INDUSTRIES
Service de tuyauterie et de chauffage

300 Pond St
Randolph, MA

Téléphone 781.986.2424
Télécopie 781.986.2029

www.flexconind.com