

Données de commande

Séries *Well-Rite*

Réservoirs de système d'eau

Nom de l'emploi : N° d'inventaire :
Endroit :
Numéro de modèle :
Ingénieur : Représentant :
Entrepreneur :

Description

Les réservoirs des séries *Well-Rite* (WR) sont de réservoirs préchargés à membrane de type hydropneumatique, conçus pour les puits d'eau résidentiels et commerciaux, la surpression d'eau, l'irrigation et les systèmes d'osmose inversée.

Matériaux de construction

Coquille : Acier tréfilé avec fini en résine époxyde
Membrane : Caoutchouc butyle
Raccordement : FPT en acier inoxydable

Qualifications

Pression de régime maximale 125 lb/po²
Température de régime maximale 60°C
Précharge (Ajustable) 38 lb/po²

Caractéristiques des réservoirs

Modèle	Dimensions		Système de raccordement	Volume (gallon)	Abaissement (gallon)			Poids (lb)
	Diamètre	Hauteur (pouce)			20/40	30/50	40/60	
WR45	16	22	1"	14	5.6	4.8	4.1	28
WR60	16	29	1"	20	8.1	6.8	5.9	36
WR80	16	34.5	1"	26	10.5	8.9	7.7	41
WR100	21	27.75	1 1/4"	32	12.9	10.9	9.4	54
WR120	16	42.75	1"	33.4	13.3	11.3	9.7	49
WR140	21	36.25	1 1/4"	44	17.7	15.0	13.0	67
WR200	21	48	1 1/4"	62	25.0	21.1	18.3	82
WR240	21	62	1 1/4"	81	32.6	27.6	23.9	99
WR260	26	44.5	1 1/4"	85	34.3	29.0	25.1	121
WR360	26	59.75	1 1/4"	119	48.0	40.6	35.1	153



300 Pond St Téléphone 781.986.2424
Randolph, MA Télécopieur 781.986.2029
www.flexconind.com